

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa i montaż mebli zgodnie z projektem mgr inż. Agnieszki Nowakowskiej – Mech: rysunek 7 i rysunek 8 wraz z opisem technicznym zawartym w punkcie 2 niniejszego załącznika oraz dostawa jednostkowych mebli do pomieszczeń różnych zgodnie z wykazem podanym w pkt. 3.

Pozycja K1, rysunek nr 8 – należy dostarczyć krzesło w obiciu skóra licowa, kolor SD-15.

W zakres zamówienia **nie wchodzi** niżej wymieniony asortyment zamieszczony na rysunkach i nie należy wyceniać:

Rysunek 7

1. SN – suszarka do naczyń.
2. Dozownik kubków.
3. Dr – dystrybutor ręczników.
4. Dm – dystrybutor płynów myjących.
5. Ekspres do kawy.
6. WN – witryna cukiernicza.
7. Sch – szafa chłodnicza.
8. Wózek bemarowy.
9. M – kuchenka mikrofalowa.
10. CZ – czajnik elektryczny.
11. Ro – rolety ekranowe.
12. KR1, KR2 – kraty rolowane.

Rysunek 8

1. L – lampa biurkowa.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA MEBLI

A. Biurka

Konstrukcja biurek na belce nośnej (metalowa rama podblatowa), stalowe nogi kolumnowe na stopach. Możliwość prowadzenia kabli w nogach i belce nośnej poziome i pionowe, uchylne z łatwym dostępem. Stelaże i nogi malowane proszkowo na kolor aluminium (RAL 9006). Błat gr. 25 mm, laminowany. Rozmieszczenie przelotek i szuflady na klawiaturę oraz mysz ustalić z Użytkownikiem podczas montażu mebli na miejscu. Kolor blatu buk bawaria.

B. Szafki z płyty meblowej i kontenery podbiurkowe

Konstrukcja z płyty meblowej. Połączenia śrubowe niewidoczne (np: złącza mimośrodowe). Prowadnice szuflad w kontenerze podbiurkowym kulkowe, samoczyszczące, ciche, z mechanizmem domykania. Kontener zamykany na klucz. Szafki niskie, przybiurkowe zamykane drzwiami żaluzjowymi w kolorze jasnoszarym, zamykane na klucz.

C. Regały biblioteczne

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, dodatkowo wzmocniona stężeniami krzyżowymi, odporna na duże obciążenia. Panele boczne ze szkła hartowanego, nóżki z możliwością regulacji, każda nóżka regulowana oddzielnie. 5 półek stalowych o nośności 80 kg każda i z możliwością regulacji.

D. Meble na zapleczu kawiarni

Meble o konstrukcji z płyty meblowej. Krawędzie płyt meblowych zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco) dopasowanym do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach. Korpusy i półki

wewnętrzne z płyt gr. 18mm. Fronty z płyty gr 18 mm. Połączenia niewidoczne – złącza mimośrodowe. Plecy szaf i dna sztywne, z płyt o gr. min.10mm montowane na złącza lub wkręty. Półki z możliwością regulacji poprzez wykonanie szeregu nawierceń.

Front kontuaru obsługowego wykonać z płyty laminowanej z zaokrągleniami bez widocznych połączeń. Zastosować cokół w kolorze aluminium lub chrom. Błat kontuaru, identycznie jak blat roboczy wykonany z tworzywa typu Corian gr. 8 mm na płycie meblowej. Razem grubość blatu = 2,5 cm. Błat wysunięty przed lico frontu kontuaru o 5 cm. Dokładne wymiary blatów podano na rys. nr 7.

E. Fotele biurowe – wymagane funkcje:

- wyposażony w mechanizm zapewniający stałe wsparcie dla kręgosłupa
- oparcie wysokie z profilowanym odcinkiem lędźwiowym,
- siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem (zintegrowane),
- stelaż w ze stali lakierowanej,
- płynna regulacja wysokości siedziska,
- podłokietniki z regulacją wysokości (z poliuretanu),
- kółka do nawierzchni miękkich,

F. Krzesła do kawiarni

Lekkie krzesła z tworzywa sztucznego na czterech nogach aluminiowych. Krzesła z możliwością składowania w stos, w kolorze żółtym.

G. Stoły do kawiarni

Stoły okrągłe na stopie żeliwnej i pojedynczej nodze wykonanej z trzech metalowych chromowanych rur. Stoły w dwóch wymiarach: wysokie \varnothing 60 i niskie \varnothing 80cm.

Kolorystyka, wykończenia

Wszystkie meble wykonać zgodnie z opisem na rysunkach. Meble na zapleczu kawiarni w kolorze jasnozielonym N002 Neon wg wzornika polyrey. Blaty z Corianu w kolorze white jasmine. Biurka, stoły i szafki w bibliotece oraz stoły w sali seminaryjnej w kolorze buk bawaria. Krawędzie płyt meblowych zabezpieczać obrzeżem PCV (na gorąco) dopasowanym do laminatu, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach.

H. Okucia

Wszystkie okucia powinny być trwałe i odporne na dewastację, przeznaczone do intensywnego użytkowania. Po montażu należy wszystkie zawiasy i prowadnice wyregulować oraz wypoziomować korpusy, fronty, biurko.

Uchwyty - stalowe o prostej relingowej formie, mocowane dwupunktowo, bez elementów wystających, w kolorze aluminium (RAL 9006) lub stalowym. W szafkach o drzwiach przesuwnych na zapleczu kawiarni stosować uchwyty wpuszczane w drzwiczki, uniemożliwiające uderzenie przy zasuwaniu. Zamki wpuszczone w drzwi szafek. W kontenerze szufladowym zastosować zamek centralny.

3. Wykaz mebli jednostkowych do pomieszczeń różnych

L.p.	nazwa	oznaczenie	wymiary zew. szer/gł/wys cm	ilość	opis
1	kontener	K	35/40/72	1	Kontener na kółkach, blat grubości 24 mm - laminat twardy biały błyszczący, drzwiczki frontowe MDF biały lakierowany - zaokrąglone, korpus MDF biały laminowany. Uchwyty i budowa jak meble istniejące. Wewnątrz jedna półka ze światłem 2 x 30 cm.
2	szafka wisząca	P	77,5/35/49,5	1	Górny wieniec 24 mm, dwudrzwiowa, zamykana, jedna półka, montaż we wnęce istniejących mebli na istniejącej listwie montażowej. Konieczny dokładny własny pomiar. Wymiar szerokości wnęki.
3	Szafka stojąca	S	80/35/135	1	Szafka na środki czystości. Dwie półki, kolor buk, drzwi żaluzjowe suwane pionowo, minimalne światło półek 3 x 33 cm. Na nóżkach 10 cm.
4	półka	P	120/40/30	1	Półka wisząca z boczkami konstrukcyjnymi 30x40 na końcach, ścianką tylną i przegrodą w połowie szerokości. Kolor buk.
5	szafka wisząca	SW	75/95/105	1	Szafka wisząca na środki czystości. Dwudrzwiowa, zamykana. Kolor buk.
6	szafka na maski	So	120/40/45	3	Drzwiczki żaluzjowe składane na bok. Kolor buk.
7	szafka na maski	So	100/40/45	1	Drzwiczki żaluzjowe składane na bok. Kolor buk.
8	stół	Sw3	50/50/73	1	Stół pod kopertownicę. Grubość blatu 24 mm. Cztery nogi stalowe w kolorze szarum lub aluminium. Konstrukcja podblatowa stalowa.
9	szafka kominowa (M poradnia)	SK	35/40/197	1	Szafka na nóżkach, dwie pary drzwi frontowych (prawe, dolne i górne) MDF biały lakierowany - zaokrąglone, korpus MDF biały laminowany. Uchwyty i budowa jak meble istniejące. Wewnątrz cztery półki ze światłem 4 x 35 cm. Mocowanie pleców do ściany.
10	półka podwieszana (M poradnia)	PP	60/28/35	1	Półka podwieszona do szafki wiszącej, korpus MDF biały laminowany. Budowa: dwie płyty boczne i płyta dolna

11	Szafa jednodrzwiowa		40x49x180	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa Wykonana jest z blachy malowanej farbami proszkowymi opisana poniżej
----	------------------------	--	-----------	--

Opis pozycji 11 tabeli:



Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana jest z blachy malowanej farbami proszkowymi o grubości 0.6mm-1.0mm, w kolorze z palety RAL – 7035. Szafka Zamykana na zamek cylindryczny który będzie regulował drzwi w trzech punktach.. osadzona na cokole wykonanym z blachy malowanej proszkowo o grubości 1.0mm

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne szafy [szerxgłxwys] : 400x490x1800 mm
W ilości 10 sztuk

Wykaz mebli wg rysunku nr 7

Rysunek nr 7 w załączeniu. Projekty w formie elektronicznej załączono w oddzielnych plikach

Wykaz mebli wg rysunku nr 8

Rysunek nr 8 w załączeniu. Projekty w formie elektronicznej załączono w oddzielnych plikach